



COLORIFICIO VENEZIANO

the **Art**
of
Paint

ANTICONDENZA EXTRA

Linea Antimuffa

Dati tecnici

Anticondensa grazie soprattutto alla sua bassa conducibilità termica ed alla sua formula originale ed esclusiva, risolve in maniera definitiva il fenomeno della condensa, responsabile della formazione di umidità e muffa sulle pareti. E' un prodotto atermico e costituisce pertanto un efficace ostacolo alla dispersione del calore. Anticondensa, infine, contenendo un fungicida ad ampio spettro d'azione, è molto indicato contro la formazione di muffe.

E', quindi, particolarmente indicata per applicazioni in locali umidi o poco arieggiati come bagni, cucine, mense di comunità, etc. Aspetto della pellicola essiccata: satinato

2 h: SECCO AL TATTO

6 h: PER RICOPERTURA

RESA:

2,5 m² finitura liscia RESA PER LITRO

2 m² finitura buccia RESA PER LITRO

1,5 m² finitura a rilievo RESA PER LITRO

1° mano: max 20%v/v

2° mano: 20%v/v finitura liscia

2° mano: 8%v/v finitura buccia

2° mano: finitura a rilievo

Colore

Altro

Cicli di applicazione Muri vecchi: se in presenza di muffe, pulire la superficie mediante una spugna inumidita, applicare una mano di Detergente antimuffa ed infine, quando il muro sarà perfettamente asciutto, spazzolare per asportare le spore residue. Applicare due mani di Anticondensa operando come il caso precedente.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.