



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

VELATURA PER CALCE

Linea Decorativa

Descrizione

E' una speciale pittura adatta, per ottenere effetti velati, ombreggiati, antichizzati. E' molto resistente agli agenti atmosferici, è idrorepellente ed elastica; inoltre conserva una sufficiente traspirabilità alla muratura. Ha un effetto satinato e vellutato e può essere applicato su intonaco nuovo e vecchio, già pitturato ed è particolarmente indicata per i fondi in **INTONACO A CALCE** o **MARMORINO IN POLVERE**.

Catatteristiche

- composizione: acqua di calce, copolimeri acril-silossanici in dispersione acquosa e cariche lamellari pregiate
- stato fisico: pasta semifluida
- peso specifico: 1.400 kg/l
- punto infiammabilità: ininfiammabile
- viscosità media: coppa Ford n.4, 20" a +20 °C
- tempo essiccazione: al tatto 1 ore, in profondità 6 ore
- tempo ricopertura: 2 ore minimo, variabile a seconda dell'assorbimento del supporto e della temperatura esterna
- resa: 6-8 m²/l circa, variabile a seconda dell'effetto che si vuole ottenere
- aspetto essicato: satinato e vellutato
- resistenza agli alcali: buona
- tinta: neutra e tinte cartella
- confezioni: 14 litri, 5 litri, 2.5 litri
- conservazione: teme il gelo

Applicazione

Applicazione a pennello, rullo, spugna. Diluire con acqua al 10%. Si può tinteggiarlo con coloranti universali ossidi o coloranti della casa produttrice.

Colore

Cartella

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.