



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

VELATURA 900

Linea Decorativa

Descrizione

La **VELATURA 900** è una speciale pittura adatta per ottenere effetti velati, ombreggiati, antichizzati. E' molto resistente agli agenti atmosferici, è idrorepellente ed elastica; inoltre conserva una sufficiente traspirabilità alla muratura. Ha un effetto satinato e vellutato e può essere applicata su intonaco nuovo e vecchio, già pitturato.

Catatteristiche

La **VELATURA NOVECENTO** è un rivestimento decorativo composto da resine in dispersione acquosa e speciali pigmenti metallizzati, che permette di ottenere differenti finiture decorative.

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di oli, grassi ed altri depositi. Se il fondo risulta essere farinoso, applicare ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, mentre se è liscio si può utilizzare FONDO RUVIDO. Per completare la preparazione del fondo applicare una mano di FONDO PER VELATURA METALLICA, un particolare tipo di stucco in pasta.

Applicazione

Dopo aver provveduto alla preparazione del fondo si può procedere con l'applicazione della **VELATURA 900**.

A seconda dell'effetto che si desidera ottenere esistono diverse tecniche applicative:

- effetto **GRASSELLO 600**: utilizzare una spatola inox
- effetto antico: utilizzare pennello o rullo

VELATURA NOVECENTO viene impiegata come pittura decorativa per interno ed esterno.

Si può tinteggiare con coloranti universali o coloranti della casa produttrice. Diluire con acqua al 10%.

Colore

- peso specifico: 1.060 kg/l +/- 5%
- resa: circa 15 m²/l ad una mano. La resa varia a seconda del fondo e dell'effetto desiderato
- diluizione: può essere utilizzato puro oppure diluito al massimo con 10% d'acqua, a seconda del risultato finale che si desidera ottenere
- valore pH: compreso fra pH 6.5 e pH 7.5
- viscosità: (Brookfield rot. n. 4a 20 Rpm), 8000 cps a +21 °C
- permeabilità al vapore acqueo: Sd 0.25 m (limite Massimo consentito 2 m, DIN 52 615)
- limite all'emissione di Composti Organici Classe di appartenenza: A/I; VOC: 30 g/l (massimo)
- confezioni: 14 litri, 5 litri, 2.5 litri, 1.0 litri

Avvertenze

- Applicare il materiale solo su superfici stagionate ed asciutte.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Applicare ad una temperatura superiore a +5 °C ed inferiore a +35 °C.

Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se conservato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 24 mesi.

Campionari

Velatura 900

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.