



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

VELATURA LAGUNA

Linea Decorativa

Descrizione

VELATURA LAGUNA è un prodotto acrilico a base acqua, particolarmente adatto per realizzare finiture di pregio. La qualità della finitura e l'eleganza dell'effetto decorativo ottenuto, permettono di trasformare una normale ambientazione in un raffinato spazio per vivere.

L'estrema facilità di applicazione e l'originale aspetto decorativo del prodotto "Velature Metalliche" fanno l'eccellenza del risultato finale.

Dopo completa essiccazione, almeno 1 settimana, il prodotto è lavabile.

- Secco al tatto: 3 ore
- Per ricopertura: 6 ore
- Resa per litro: 18 m²

Dati tecnici

- Composizione: a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa e speciali additivi areologici. Pigmentato con prodotti perlescenti a base di mica ricoperta con ossidi di ferro o alluminio in pasta.
- pH soluzione acquosa al 10%: 6-10
- Peso specifico: 1,250 +/- 0.030 kg/l
- Granulometria (µm): 10-150
- Punto di infiammabilità: infiammabile
- Solidi in volume: 15%
- Viscosità media: (Brookfield rot. N. 4 a 20 Rpm): 8000 cps a +21 °C
- Spessore del film (micron): secco: 10; umido: 70
- Contenuto di mica: 69-75

- Tinte: argento, oro, rame
- Contenuto di Fe₂O₃: 20-26
- Confezioni: lt 2.5, lt 5, lt 14
- Conservazione: teme il gelo; conservare in luogo fresco ed a temperatura ambiente.

Applicazione

Muri nuovi: Pulire con cura, applicare una mano di **ISOEDIL-A**. Successivamente applicare come fondo un prodotto chiamato **FONDO PER VELATURA METALLICA**; preferibilmente di colore bianco. Finire con **VELATURA LAGUNA** applicata a pennello con passate corte e incrociate, o a spatola avendo cura di coprire pochi m² per volta. Dopo 3-5 minuti d'appassimento, lisciare il prodotto con mano leggera utilizzando una spugna umida.

Muri già pitturati o altre superfici: asportare vecchie pitture in fase di distacco, rasare se necessario, applicare un fondo apposito, **FONDO RUVIDO**, di colore bianco. Procedere, quindi, con l'applicazione come per muri nuovi.

Colore

Cartella

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.