



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

VELATURA ACCIAIO

Linea Decorativa

Descrizione

VELATURA ACCIAIO è una speciale pittura decorativa adatta ad ottenere un effetto acciaio direttamente sulla parete, può essere utilizzata come finitura sopra prodotti come **MARMORINO MATERIA**.

Dati tecnici

- STATO FISICO: pasta semiliquida.
- PESO SPECIFICO: 1,137 kg/lt
- RESA: 15 - 30 mq a seconda del supporto.
- DILUIZIONE: pronta all'uso.
- PUNTO INFIAMMABILITA': ininfiammabile.
- TEMPO RICOPERTURA: minimo 2 h (variabile a seconda dell'assorbimento del supporto e della temperatura esterna).
- TEMPO ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 6 h.
- ASPETTO ESSICCATO: effetto acciaio lucido o opaco a seconda dell'effetto desiderato.

Catatteristiche

Resine acriliche in soluzione acquosa, cariche lamellari pregiate, speciali additivi che conferiscono al prodotto il caratteristico effetto metallico.

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di oli, grassi ed altri depositi.

Se il fondo risulta essere farinoso, applicare **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**, mentre se è liscio si può utilizzare **FONDO RUVIDO**.

Applicazione

Applicare secondo buona norma uno dei nostri prodotti come **MARMORINO MATERIA**, **STUCCO KROK** o **MARMORINO POLVERE MEDIA**, pulire la superficie e applicare a spatola **VELATURA ACCIAIO** come finitura, due mani a distanza di almeno 2 ore l'una dall'altra, lucidare con gomma piuma o panno in lana.

L'applicazione di **VELATURA ACCIAIO** può essere effettuata con:

- rullo in spugna
- spugna
- spatola

Colore

Acciaio Bronzo

Avvertenze

- Applicare il materiale solo su superfici stagionate ed asciutte.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Applicare ad una temperatura superiore a +5° ed inferiore a +35°.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se conservato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di un anno.

Qualità

VELATURA ACCIAIO viene sottoposta ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.