



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

CERA V.A.L.T.

Linea Decorativa

Descrizione

CERA V.A.L.T. è una cera costituita da particolari resine siliconiche, caratterizzata da una maggior idrorepellenza e particolarmente adatta per l'applicazione sopra prodotti a calce, come **TRAVERTINO** o **MARMORINO**, ed è usata per la protezione di tali prodotti i bagni e doccie, con applicazione a due mani.

Dati tecnici

- Colore: neutro
- Stato Fisico: fluido cremoso
- Odore: caratteristico
- Contenuto in solido: N.D.
- Solubilità: solubile in acqua
- pH: N.D.
- Densità Vapori: N.D.
- Velocità di evaporazione: N.D.
- Proprietà comburenti: N.D.
- Punto di infiammabilità: $>65^{\circ}$
- Punto di ebollizione: N.D.
- Proprietà esplosive: N.D.
- Tensione di vapore: N.D.
- Peso specifico: 1,0 kg/litro
- Resa: circa 10/15 m²/lt (può variare a seconda del supporto)

Applicazione

Il prodotto può essere applicato a spatola d'acciaio inox, a spugna o con uno straccio. Ad asciugatura avvenuta rimuovere l'eccesso dopo qualche ora dall'applicazione e lucidare con un panno

CERA V.A.L.T. dev'essere usata allo stato originale.

Fornitura

Vasi in plastica 20 lt - 10 lt - 5 lt - 1 lt

Conservazione

Teme il gelo.

Conservare a temperature superiori a + 5°C ed inferiori + 30°C.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

CERA V.A.L.T. viene sottoposta ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.