

EL RAME

Linea Decorativa

Descrizione

EL RAME è una finitura decorativa composta da un fondo idrodiluibile, **EL RAME**, e da un prodotto ossidante, **ATTIVATORE EL RAME**, da applicare a completa asciugatura del fondo.

Applicando **ATTIVATORE EL RAME** sopra **EL RAME**, si riproduce il naturale effetto del rame, come si presenterebbe su di una superficie ferrosa sotto l'effetto degli agenti atmosferici.

Dati tecnici

	EL RAME	ATTIVATORE EL RAME
Colore	tipico rame	azzurro
Stato Fisico	pasta	liquido
Diluizione	5-10% con acqua	pronto all'uso
Applicazione	rullo o pennello	rullo in spugna, pennello, spugna o spruzzo
Resa (*)	4-9 m ² /kg	8-14 m ² /lt

(*) La resa varia a seconda del supporto e dell'effetto desiderato.

Applicazione

Con opportuni accorgimenti nel ciclo applicativo, è possibile applicare **EL RAME** su:

- Vecchie pitture sintetiche o minerali
- Vecchi intonaci in gesso o in calce
- Intonaci civili Intonaci nuovi premiscelati con finitura civile
- Superfici in cartongesso

Non è consigliabile applicare questo tipo di finitura sopra supporti minerali freschi, in quanto potrebbe compromettere il processo di ossidazione del liquido attivatore.

Non applicare in presenza di umidità.

Fase 1: Preparazione del supporto

Pulire la superficie in presenza di povere o altre impurità. In caso di presenza di muffe o alghe pretrattare con idoneo liquido alghicida, denominato **DETERGENTE ANTIMUFFA**, eliminare eventuali parti in fasi di distaccamento. Una volta che la superficie sarà perfettamente pulita, proseguire con applicazione di aggrappante **FONDO RUVIDO**, al fine di avere una superficie più omogenea senza diversità di assorbimento.

Fase 2: Ciclo applicativo finitura decorativa

Quando la superficie risulterà perfettamente asciutta si può proseguire con l'applicazione di **EL RAME** ed in seguito, a completa asciugatura, applicare una mano di **ATTIVATORE EL RAME**, a perfetta asciugatura applicare una seconda mano nella quantità necessaria per ottenere l'effetto desiderato, più attivatore si applica, più intenso sarà l'effetto dell'ossidazione. Per un effetto ancor più intenso si consiglia di utilizzare **ATTIVATORE EL RAME**, il quale ha un potere di ossidazione maggiore.

N.B. Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiale dello stesso lotto produttivo.

Al termine dell'applicazione pulire adeguatamente gli attrezzi con acqua.

Fase 3: Protezione delle superfici esterne

In caso di applicazione all'esterno si consiglia di applicare a spruzzo **FINITURA FLOOR SOLVENTE**.

Fornitura

EL RAME: 1 kg - 2.5 kg - 5 kg - 10 kg - 15 kg

Conservazione

Teme il gelo.

Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori +30 °C.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.