



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

ISOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE

Linea Primers

Descrizione

Mano di fondo per preparazione e isolamento di intonaci nuovi e vecchi. Data la sua capacità di non formare pellicola è particolarmente indicato come isolante per esterni.

Catatteristiche

- Caratteristiche: penetra particolarmente in profondità del supporto
- Caratteristiche di resistenza: all'aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale
- Diluizione: 5 litri di acqua ogni litro di **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**; la diluizione può variare a seconda dell'assorbimento del supporto
- Applicazione: a pennello, rullo di pelo, spruzzo
- Numero strati: 1 (uno)
- Resa: 5-10 m²/l a seconda dell'assorbimento del fondo
- Essiccazione: al tatto 30 minuti (a +25 °C e 65% umidità relativa), riverniciabile dopo 6 ore circa
- Residuo secco: t.p. 32% ± 2
- Peso specifico: circa 0.99 kg/l
- Colori di fornitura: neutro
- Confezioni standard: 20 litri, 10 litri, 5 litri

Colore

Incolore

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.